


Noodverlichting | Catalogus 2024

Schneider Electric



Betrouwbare noodverlichting

se.com/nl

Life Is On

Schneider
Electric



Betrouwbaarheid

Exiway noodverlichting is ontworpen met de nadruk op betrouwbaarheid, zodat ze in noodsituaties veiligheid bieden.

Duurzaam en zuinig

Energiezuinige LED-technologie, resulteert in lagere operationele kosten en verminderd energieverbruik. Hoogwaardige materialen en LiFePO₄ batterijen borgen een lange levensduur.

Flexibiliteit

Flexibele installatieopties, selecteerbaar continu/niet continu en brandduur, maken Exiway geschikt voor diverse omgevingen.

Zelftest

Exiway is voorzien van zelftestmogelijkheden, waardoor het eenvoudiger wordt om de status van de noodverlichting te controleren en te voldoen aan wettelijke vereisten.

Innovatie

Schneider Electric integreert geavanceerde technologieën in de Exiway-noodverlichting, waardoor integratie met gebouwbeheersystemen eenvoudig is.

Exiway beperkt impact op het milieu

Schneider Electric is al 15 jaar een belangrijke speler in de strijd tegen klimaatverandering. We hebben onze vooruitgang te danken aan onze twee prioriteiten: elektrificatie en digitalisering. Onze oplossingen voor woningen, gebouwen, datacenters, industrie en infrastructuur stellen ons in staat om de energie en hulpbronnen van onze planeet te delen en tegelijkertijd te werken aan een duurzame, efficiënte en veerkrachtige toekomst.

De noodverlichtingsproducten die door Schneider Electric op de markt worden gebracht, zijn ontworpen en geproduceerd met behulp van ecologisch verantwoorde materialen in een door 100% groene energie aangedreven efficiënte fabriek.

De lage batterijcapaciteit en het hoge rendement van de LED-lichtbron verminderen het energieverbruik. De krachtige LiFePO4 batterij heeft een levensduur van ongeveer 8 jaar! De LED lichtbron gaat zelfs ongeveer 10 jaar mee.

Het end-of-life-proces is geoptimaliseerd om de hoeveelheid afval te verminderen en de terugwinning van productcomponenten en materialen mogelijk te maken.



Gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen

Onze verpakkingen bestaan voor 90% uit karton en voor 10% uit papier. Verpakkingen gemaakt van gerecyclede materialen zijn goed voor 90% van de totale massa van de verpakking



65% Recycling potential
according to the ECO'DEE recyclability and recoverability calculation method



Range overzicht



Light*



Trend*



Smartled*



Smartbeam



Smartduo



Smartexit

Functionaliteiten	Vluchtroute & Anti-paniek	Vluchtroute & Anti-paniek	Vluchtroute & Anti-paniek	Vluchtroute & Anti-paniek	Anti-paniek	Vluchtroute
Decentraal/Centraal	Decentraal	Decentraal	Decentraal & centraal	Decentraal & centraal	Decentraal	Decentraal & centraal
Zelftest (Activa)	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa
Connectiviteit: (Activa-link) Adresseerbaar (Dicube/Dali)	Activa-link	Activa-link	Dicube Dali	Dicube Dali	Dicube	Dicube Dali
Kenmerken						
IP	IP42 - IP65	IP42 - IP65	IP65	IP42 - IP65**	IP65	IP42
Autonomie	1-1,5-2-3u Selecteerbaar	1-1,5-2-3u Selecteerbaar	1-1,5-2-3u Selecteerbaar	1,5u / 3u Specifieke tijdsduur	1u	1,5 / 3u Specifieke tijdsduur
Lumen	Tot 500	Tot 1250	Tot 1400	Vluchtroute Anti-paniek	2400	-
Installatie	Muur Plafond	Verzonken Muur Plafond	Verzonken Muur Plafond	Verzonken Plafond	Muur Plafond	Muur Plafond/vlag Hangend
Continu?*	Keuze doormiddel van jumper	Keuze doormiddel van jumper	Specifieke SKU	Keuze doormiddel van jumper	-	Keuze doormiddel van jumper
Signaleringsfunctie zonder verlies van de IP-waarde - Zichtbaarheid (m)						
Muur	20 m	20 m	24 m	-	-	26 - 32 m
Plafond	25 m	25 m	30 m	20 m***	-	26 - 32 m
Vlag	-	-	-	-	-	26 - 32 m

* Mogelijkheid tot het selecteren van de noodverlichting; continu brandend of niet continu brandend

** Inbouwmodel

*** Inbouwmodel met vluchtroute-aanduiding

Exiway Light



IP-waarde	Continu / niet continu	Flux (Lm)				Continu brandend	Model	Referenties
		1u	1,5u	2u	3u	Flux (Lm)		
Activa								
IP42	C-NC	110	90	70	50	70	Light 110	OVA44110
		110	90	70	50	70	Light 110	OVA44111
IP65	C-NC	250	200	150	120	150	Light 250	OVA44113
		500	400	300	250	230	Light 500	OVA44115

* Flux in overeenstemming met de NN- EN 60598-2-22.

+ Pictogrammen

ref. OVA53214



Exiway Light,
Uitgangsignaleringskit,
Rechthoekig, 20 Meter

+ Installatie accessoires

Exiway Trend



IP-waarde	Continu niet continu	Flux (Lm)				Continu brandend Flux (Lm)	Model	Referentie
		1u	1,5u	2u	3u			
Activa								
IP42	C-NC	110	90	70	50	70	Trend 110	OVA47110
IP65	C-NC	110	90	70	50	70	Trend 110	OVA47111
		250	200	150	120	150	Trend 250	OVA47113
		500	400	300	250	230	Trend 500	OVA47115
		800	630	510	360	500	Trend 800	OVA47123
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	OVA47125

* Flux in overeenstemming met de NN- EN 60598-2-22.

+ Pictogrammen

ref. OVA53230



Vetrosignaal kit links,
rechts
Zichtbaarheid tot
25m.

ref. OVA53231



Vetrosignaal kit onder,
onder
Zichtbaarheid tot 25m.

ref. OVA53229



Set van 4 zelfklevende iconen
voor opbouw
Zichtbaarheid tot 20 meter

+ Installatie accessoires

ref. OVA53120



Kit voor verlaagd plafond

ref. OVA53184



Frame voor opbouwmontage

ref. OVA53119



Verzonken inbouwdoos

ref. OVA53131



Bevestigingsschroeven voor
inbouwdoos in het plafond

Exiway Smartled



IP- waarde	Continu /niet continu	Flux (Lm)				Continu. Flux(Lm)	Model	Referentie
		1u	1,5u	2u	3u			
Activa/Dicube								
IP65	C-LC	250	200	150	120	110	Smartled 250	OVA48524
	C-NC	500	400	300	250	250	Smartled 500	OVA48525
	C-NC	800	560	450	330	500	Smartled 800	OVA48527
	C-NC	1250	880	660	530	500	Smartled 1250	OVA48528
	C-NC	1400	1100	800	600	500	Smartled 1400	OVA48529
-25°C Activa/Dicube								
	C-NC	800	560	450	330	500	Smartled 800	OVA48526

*Flux g l m t p c c l q r c k k g l e k c r LCL+ EN 60598-2-22.

** Indien niet verbonden met een controller (Dicube of SpaceLYnk) zullen de armaturen werken als (activa) zelftest armaturen.

+ Uitgangssignalerings accessoires

ref. OVA53158



ISO-kit voor Exiway Smartled, Rechts, Links, Onder, 24 Meter

ref. OVA53165



ISO-kit, 45 graden, 4 pictogramen, 24 Meter

ref. OVA53159



ISO-kit, Exiway Smartled, Rechts, Links, Onder, Vooruit, Zonder marking, 30 Meter

ref. OVA53164



ISO-kit, 45 graden, 4 pictogramen, 30 Meter

+ Controllers

ref. OVA53167



Exiway Dicube - Controller 128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).

ref. LSS100200
SpaceLYnk



SpaceLYnk Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway

ref. MTN6725-0101
Gateway



+ Installation accessories

ref. OVA59823



Exiway Smartled, Kit voor verlaagd plafond

ref. OVA53160



Beschermingsrooster voor Exiway Smartled

ref. OVA53157



Verzonken inbouwdoos

Exiway Smartbeam inbouw



IP+U _ _ _bc	Continu* I _{gr} continu	Autonomie (u)	Installatie	flux NC (lm)*	C flux. (lm)	Referentie
Activa / Dicube						
IP42	M-NM	1,5	Vluchtroute	220	220	OVA48952
		1,5	Antipaniek	220	220	OVA48953
		3	Vluchtroute	220		OVA48954
		3	Antipaniek	220		OVA48955
		3	5 lux	220	220	OVA48956

*Flux in overeenstemming met NEN-EN 60598-2-22.

** Indien niet verbonden met een controller (Dicube of SpaceLYnk) werken de armaturen als (Activa) zelftestende armaturen.

+ Uitgangssignalerings accessoires

ref. OVA53180



Exiway Smartbeam Dicube, Uitgangssignaleringskit, voor inbouw noodverlichtingsarmaturen, 20 Meter

ref. OVA53183



Exiway Smartbeam Dicube, Uitgangssignaleringskit, voor inbouw noodverlichtingsarmaturen, 45 Graden, 20 Meter

+ Controllers

ref. OVA53167



Exiway Dicube - Controller 128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).

ref. LSS100200 SpaceLYnk



SpaceLYnk Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway

ref. MTN6725-0101 Gateway



Exiway Smartbeam opbouw



IP+U_pbc	Continu* I _{gr} continu	Autonomie (u)	Installatie	flux NC (lm)*	C flux. (lm)	Referentie
Activa						
IP65	C-NC	3	Vluchtroute	190	190	OVA48926
		3	Antipaniek	220	220	OVA48927
DiCube/Dali						
IP65	C-NC	3	Vluchtroute	190	190	OVA48946
		3	Antipaniek	220	220	OVA48947

*Flux in overeenstemming met NEN-EN 60598-2-22.

+ Controllers

ref. OVA53167



Exiway Dicube - Controller 128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).

ref. LSS100200
SpaceLYnk



SpaceLYnk
Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway

ref. MTN6725-0101
Gateway



Exiway Smartexit



Exiway Smartexit

ref. OVA53175



Exiway Smartexit,
Montage ophangkit voor
noodverlichting

ref. OVA53177 32m



Beschermrooster

+ Uitgangssignalerings accessoires

Bij het bestellen van Exiway Smartexit armaturen
inbegrepen



6 pictogrammen inbegrepen: rechts, links,
onder, boven, diagonaal rechts, diagonaal links

IP-Waarde	Continu/ niet continu	Autonomie (U)	Xgaf_r_dqr_lb (m)	Referentie
Activa				
IP40	C-NC	1,5	26	OVA48404
		1,5	32	OVA48406
		3	26	OVA48405
Dicube				
IP40	C-NC	1,5	26	OVA48604
		1,5	32	OVA48606

+ Accessoires

ref. OVA53167



Exiway Dicube - Controller 128
armaturen, 1 Controller + 1
Lijncontroller (2 lijnen van 64
armaturen).

ref. LSS100200
SpaceLynk



SpaceLynk
Controller voor geïntegreerde algemene
noodverlichting via een KNX-DALI
Gateway

ref. MTN6725-0101
Gateway



ref. OVA53173 M26
ref. OVA53174 M32



7 Optionele pictogrammen voor
vlaginstallatie en diagonale
pictogrammen. Zichtbaarheid van 26-
en 32 meter.

Exiway Smartduo



IP-Waarde	Continu/Niet continu	Autonomie (U)	flux (lm)*	Referentie
Activa				
IP65	NC	1	2400	OVA48020
DiCube				
IP65	NC	1	2400	OVA48060

* Flux in overeenstemming met NEN-EN60598-2-22.

+ Controller

ref. OVA53167



Exiway Dicube - Controller 128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).

ref. LSS100200
SpaceLYnk



SpaceLYnk
Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway

ref. MTN6725-0101
Gateway



Adresseerbare systemen

Exiway Dicube



Exiway Dicube is een noodverlichtingssysteem gebaseerd op **adreseerbare noodverlichting**, waarbij de batterijen zich in het armaturen bevinden. Deze oplossing is geschikt voor middelgrote- tot grote gebouwen. De oplossing is **eenvoudig op te schalen**, doordat er extra lijncontroller(s) kan worden toegevoegd en daarmee het aantal armaturen wat kan verbonden worden met het systeem uitgebreid kan worden. Bij deze oplossing zal de Exiway Smart Controller de armaturen **automatisch testen** in overeenstemming met NEN-EN 62034. **De informatie zal centraal worden opgeslagen, gemonitord en onderhouden worden.**

Exiway Power Control



Exiway Power Control is een noodverlichtingssysteem waarbij de noodverlichting vanuit een centraal batterijsysteem gevoed wordt. De oplossing is geschikt voor middelgrote- tot grote gebouwen. Het centraal batterijsysteem zorgt ervoor dat de armaturen gemonitord, geconfigureerd en onderhouden worden.

Exiway DALI



Exiway DALI is een systeem waarbij de batterijen zich in het armatuur zelf bevinden en is geschikt voor middelgrote- tot grote gebouwen. Het systeem is ontwikkeld om te werken met algemene Dali-verlichtingssytemen.

Integratie in EcoStruxure

Alle verschillende Exiway architecturen kunnen worden geïntegreerd in **EcoStruxure Building Operation**.

Voor Exiway Dicube, Exiway DALI heeft de integratie geen extra producten nodig en is er een algemene widget beschikbaar. Voor Exiway Power Control systemen, dient er een SpaceLYnk te worden toegevoegd.



EcoStruxure™
Innovation At Every Level



Download de catalogus

Schneider Electric SE
Taurusavenue 133,
2132 Hoofddorp, Nederland
www.se.com/nl/nl/

Life Is On

