

TYPE 1 + 2 GROF BEVEILIGING MET GEÏNTEGREERDE VOORZEKERING 25kA PROTEC T1SF SERIE

De nieuwe T1SF serie van Raycap met geïntegreerde voorzekering bespaart ruimte in de schakelkast, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud waardoor de kosten van de installatie sterk worden gereduceerd.

Voor toepassingen tot 315A kan er zonder extra voorzekering gebruik gemaakt worden van de standaard type 1 + 2 overspanningsbeveiligingen uit de T1 (12,5kA) of de T1HS en T1S serie (25kA).

Bij het toepassen van de T1SF serie met geïntegreerde voorzekering wordt er geadviseerd om dubbel geïsoleerde bedrading toe te passen. De voorgeschreven maximale kabellengte tussen L, N naar aarde is 0,5m. Om aan de voorgeschreven 0,5m te voldoen kan er een sub-vereffening in de verdeler gemaakt worden.

Hoofdtoepassingen

- ✓ Zware industriële installaties
- ✓ Transformatorstations

Unieke producteigenschappen

- ✓ Geen voorzekering van de OSB nodig
- ✓ Meest compacte oplossing in zijn klasse
- ✓ 16mm² bedrading kan altijd worden toegepast

CONFIGURATIE TT, TN-S STELSEL

STELSEL	BENODIGDE AANTAL	ARTIKELNR	TYPENUMMER
TT, TN-S	3x	RA-59.A501	ProTec T1SF-275-1+0-R
	1x	RA-59.0278	ProTube T1-100-0+1
	1x	RA-501.343	ProBar 1-7



CONFIGURATIE TN-C STELSEL

STELSEL	BENODIGDE AANTAL	ARTIKELNR	TYPENUMMER
TN-C	3x	RA-59.A501	ProTec T1SF-275-1+0-R
	1x	RA-501.342	ProBar 1-6

